

Moduł wewnętrzny Panasonic WH-ADC16K9E8 do pompy ciepła 16 kW

Nr indeksu: WH-ADC16K9E8



Kategoria: Hydrobox

Nr katalogowy: WH-ADC16K9E8

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Pompy ciepła Aquarea High Performance, T-CAP, Split All-in-One.

Jednostka wewnętrzna.

Jednostki Aquarea All-in-One generacji K współpracują z jednostkami zewnętrznymi Aquarea High Performance i T-CAP (generacja K). Przeznaczone są do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej. Dopracowany, prostokątny zarys i białe wykończenie typowe dla sprzętu AGD. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO₂ i kompaktowej budowie. Seria urządzeń Aquarea All-in-One stanowi inteligentne połączenie najlepszej technologii Hydrokit z wysokiej jakości bezobsługowym zasobnikiem ze stali nierdzewnej. Jednostki All-in-One z próżniowym panelem izolacyjnym U-Vacua™ to zaawansowany próżniowy panel izolacyjny o bardzo niskiej przewodności cieplnej, zapewniający około 19 razy bardziej skuteczną izolację niż standardowa pianka poliuretanowa.

Charakterystyka urządzeń.

Jednostki Aquarea typu All-in-One to urządzenia zaprojektowane z myślą o największej możliwej oszczędności miejsca. Powierzchnia jaką zajmują to zaledwie 599 x 600 mm, a więc jest mniejsza niż ilość miejsca potrzebnego do zainstalowania standardowych pełnogabarytowych urządzeń.

Współpracuje z jednostkami zewnętrznymi: WH-UDZ16KE8, WH-UXZ16KE8

Cechy urządzeń:

- Wydajność: 16 kW, 3F.
- Czynnik chłodniczy: R32.
- Sterowanie za pomocą smartfona (CZ-TAW1).
- Maksymalna temperatura na wylocie z modułu hydraulicznego: 60°C przy temp. zew. do -10°C.
- Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -25°C (HP)/ -28°C (T-CAP).
- Niższe koszty instalacji.
- Krótszy czas montażu, eliminacja błędów.
- Łatwa konfiguracja sterownika.
- Bezobsługowy zasobnik o pojemności 185 l ze stali nierdzewnej INOX.

- Pompa wody klasy A o zmiennej prędkości obrotowej.
- Filtr magnetyczny z zaworami odcinającymi.
- Naczynie wzbiornicze.
- Przepływomierz wirowy.
- Grzałka rezerwowa.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Zawory odpowietrzające.
- Zintegrowany zawór trzydrogowy.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Wydajność grzewcza	16 kW
Zakres wydajności grzewczej	9 - 16 kW
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Technologia	ALL IN ONE
Typ jednostki	Jedn. wewnętrzna
Szerokość	0.6 m
Wysokość	1.64 m
Długość	0.6 m
Waga	100 kg
Szerokość opakowania	0.685 m
Wysokość opakowania	1.99 m
Długość opakowania	0.685 m
Waga z opakowaniem	110 kg
Czynnik chłodniczy	R32

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.