

Pompka do odprowadzania skroplin - Sauermann DELTA PACK, kremowa

Nr indeksu: Delta Pack - kremowa





Kategoria: Pompki skroplin

Nr katalogowy: DP10CE06UN23

Producent: SAUERMANN

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zestaw opracowany specjalnie z myślą o zapewnieniu szybkiej i łatwej instalacji pompy w kolanku.

Pompa o niskim poziomie hałasu, montowana na antywibracyjnej płycie montażowej, z osłoną pokrytą pianką akustyczną.

Dane techniczne:

- Maksymalne natężenie przepływu: 20 l/godz.
- Maksymalna wysokość przepompowywania: 10m (natężenie przepływu= 4l/godz.).
- Poziom hałasu w odległości 1m: 23dBA*.
- Zasilanie elektryczne: 230V-50/60Hz-22W.
- Poziom detekcji (mm): On: 18, OFF:12, AL: 21.
- Styk zabezpieczający: NC 8A rezystywny 250V.
- Zabezpieczenie termiczne (przed przegrzaniem): 90°C (automatyczne resetowanie).
- Cykl roboczy: 30% 3s WŁ – 7s WYŁ.
- Klasa ochrony: IP54.
- Norma bezpieczeństwa: CE.
- Dyrektywy RoHS i WEEE: zgodne.

*pomiar przeprowadzony w laboratorium akustycznym Sauermann, pompa zalana wodą.

Zawartość zestawu:

- Pompa SI-10 Universal z otwieranym pływakiem i możliwością czyszczenia
- płyta mocująca;
- przewód zasilający z wtyczką o długości 1,5m: 2 przewody zasilające, 2 przewody styku zabezpieczającego zgodnie z normami francuskimi NC;
- osłona pompy (zakrzywiona płaska);
- korytko 80×60 mm o długości 750mm;
- przewód gumowy o długości 500mm (ø wew. 15 mm);
- gumowa uszczelka złącza klimatyzatora;
- pierścienie mocujące;

- przepust sufitowy;
- 4 śruby + 4 kołki + 2 podkładki okrągłe.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	SAUERMANN
Waga	1.15 kg
Szerokość opakowania	0.225 m
Wysokość opakowania	0.062 m
Długość opakowania	0.763 m
Waga z opakowaniem	1.55 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.