

Pompka do odprowadzania skroplin - Sauermann Si-27

Nr indeksu: SI 27



 **sauermann®**

Kategoria: Pompki skroplin

Nr katalogowy: SI27CE01UN23

Producent: SAUERMANN

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Pompka do odprowadzania skroplin Si-27 jest przystosowana do współpracy z systemami klimatyzacji o mocy do 20kW. Tłokowa konstrukcja została zaprojektowana pod kątem odprowadzenia skroplin z systemów klimatyzacyjnych. Pompka skroplin w pełni sprawdza się w każdych warunkach, a towarzyszący pracy dźwięk jest cichy, niezależnie od ilości pompowanych skroplin.

Dane techniczne:

- Maksymalna wydajność: 20l/h.
- Maksymalna wysokość podnoszenia na ssaniu: 3m.
- Maksymalna wysokość podnoszenia na tłoczeniu: 10m (wydajność = 4l/h).
- Maksymalna wysokość tłoczenia: 14m (wydajność = 0l/h).
- Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 1m) wg normy EN ISO 3744: 20dBA.
- Zasilanie elektryczne: 230V, 50/60Hz - 14W.
- Klasa izolacji: podwójna izolacja.
- Poziomy przełączania: włączenie - 16mm, wyłączenie - 11mm, zabezpieczenie: 19mm.
- Wyjście alarmowe: rezystancyjne NA - NC 8A - 250V.
- Zabezpieczenie termiczne: 90°C (automatyczne ponowne uruchomienie).
- Cykl roboczy: 100% (praca ciągła).
- Ochrona: IP20.
- Zgodność z dyrektywą RoHS: tak.
- Zgodność z dyrektywą WEEE: tak.
- Normy bezpieczeństwa: CE/EAC.

Zawartość zestawu:

- Pompa tłokowa.
- Płyta montażowa.
- Przewód elektryczny 0,8m z wtyczką.
- Przezroczysta rurka PCV o średnicy wewnętrznej 6mm, długość 1,5m.
- 6 opasek zaciskowych.
- Czujnik SI2958 (kabel zasilający 1,5m).
- Zestaw montażowy czujnika:
 - przyłącze o średnicy wewnętrznej 15mm, długość 35mm,

- przezroczysta rurka o średnicy wewnętrznej 4mm, długość 75mm,
- szyny montażowe,
- taśma klejąca.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	SAUERMANN
Waga	0.4 kg
Szerokość opakowania	0.135 m
Wysokość opakowania	0.09 m
Długość opakowania	0.135 m
Waga z opakowaniem	0.48 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.