Chłodziwo Protectogen N ECO,100% koncentrat, op. 20 L (22 kg netto)

Nr indeksu: PROTECTOGNECO20



Kategoria: **Protectogen N ECO**

Nr katalogowy: ProtectogN100.22

Producent: CLARIANT

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Produkt firmy Clariant. Uniwersalne chłodziwo pośredniczące na bazie glikolu monoetylenowego. Stosowany w chłodnictwie i instalacjach klimatyzacyjnych, w pompach ciepła, do podgrzewania wody, w układach grawitacyjnych i turbinach wiatrowych. Zawiera dobrze zbilansowaną kombinację inhibitorów chroniącą przed korozją oraz zamarzaniem w instalacjach. Protectogen® N ECO jest biodegradowalny i spełnia standardy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania.

Przeznaczenie

Chłodziwo pośredniczące. Szeroko stosowany w przemyśle, Protectogen® N ECO sprawdził się również jako środek zapobiegający zamarzaniu i antykorozyjny w rurach z tworzywa sztucznego, przewodzących gorącą wodę lub w systemach ogrzewania podłogowego.

Protectogen® N ECO wolno stosować wyłącznie po rozcieńczeniu wodą i wyłącznie w zamkniętych instalacjach, ponieważ kontakt z tlenem atmosferycznym ma negatywny wpływ na właściwości chłodziwa zabezpieczające instalację przed korozją.

Własności fizyczne i termodynamiczne

Karta produktu Protectogen N ECO

Informacje dotyczące sprzedaży

Rodzaje opakowań: Pojemniki 20 l.

Sposoby dostaw: Odbiór własny lub z dostawą na miejsce - do ustalenia. Dystrybucja z centralnych stacji napełniania oraz z regionalnych stacji w oddziałach (Oddziały).

Karta charakterystyki: Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Kontakt

dzial.czynnikow@schiessl.pl

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	CLARIANT
Zastosowanie	Instalacje spożywcze
Rodzaj	Propylenowe
Waga	22 kg
Szerokość opakowania	0.365 m
Wysokość opakowania	0.285 m
Długość opakowania	0.265 m
Waga z opakowaniem	22.5 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.