

## Jednostka kanałowa Hisense AVA-30UXCSCH-70 Fresh Air

Nr indeksu: AVA-30UXCSCH-70



**Hisense**

**Kategoria:** Czerpnie świeżego powietrza

Numer katalogowy: AVA-30UXCSCH-70

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

#### Jednostka kanałowa, wentylacyjno-klimatyzacyjna z funkcją 100% świeżego powietrza 9 kW

Komfortowe i zdrowe warunki w pomieszczeniach klimatyzowanych - seria AVA Hisense.9k

Przez ogrzanie lub ochłodzenie świeżego powietrza zewnętrznego do temperatury praktycznie równej temperaturze pomieszczenia można odpowiednio przygotować powietrze czerpane z otoczenia budynku, by następnie wprowadzić je do klimatyzowanego wnętrza. Oprócz tego, w przejściowych okresach roku powietrze zewnętrzne - po uprzednim poddaniu go filtracji - można wprowadzić bezpośrednio do pomieszczenia, bez potrzeby ogrzewania czy schładzania. W czasie dostarczania świeżego powietrza zewnętrznego przez daną jednostkę, jednostki pozostałe nie są obciążone obróbką świeżego powietrza.

#### Specyfikacja techniczna

##### Wyższy spręż dyspozycyjny ESP

- Większa elastyczność instalacyjna na obiekcie; jednostka pozwala podłączyć dłuższy ciąg przewodów powietrznych.

##### Elastyczna współpraca z różnymi jednostkami serii Hi-Flexi

- Jednostkę wewnętrzną wentylacyjno-klimatyzacyjną można stosować w kombinacji z jednostkami zewnętrznymi Hi-Flexi seria: G, M, R. W systemach Hi-Flexi seria: G, M, R mogą funkcjonować obok siebie jednostki wewnętrzne Hi-Flexi G, M, R, jak też jednostki wewnętrzne wentylacyjno-klimatyzacyjne.

##### Zaawansowane sterowanie

- Potrafi komunikować się z systemem Hi-Dom.
- W jednostce przewidziano łatwe przyłączenie przewodów elektrycznych oraz łatwe instalowanie.

### Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	9 kW
Wydajność grzewcza	8.6 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.