Jednostka kanałowa Hisense AVD-22HCFCH wysoki spręż

Nr indeksu: AVD-22HCFCH



Kategoria: **Wysoki spręż**

Nr katalogowy: AVD-22HCFCH

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Jednostka sufitowa kanałowa o niskim lub wysokim sprężu ESP 6,3 kW

Dzięki wysokości obudowy <270 mm (moce: 7,5~24,2 BTU/h) jednostki serii AVD Hisense z łatwością da się wpasować i zainstalować w ograniczonej przestrzeni sufitowej nad podsufitką.

Specyfikacja techniczna

- Doskonały przepływ powietrza.
- Nadaje się do wielu różnych warunków instalacyjnych na obiekcie.
- Nawiew świeżego powietrza - funkcję tę uzyskuje się przez wprowadzenie do pomieszczenia świeżego powietrza zewnętrznego poprzez dodany w instalacji filtr odpylający, który ma za zadanie oczyszczać napływające powietrze zewnętrzne.
- Wyposażenie opcjonalne - pompkę skroplin można zamówić jako wyposażenie opcjonalne jednostki.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	6.3 kW
Wydajność grzewcza	7.1 kW
Waga	30 kg
Szerokość opakowania	1.14 m
Wysokość opakowania	0.385 m
Długość opakowania	0.87 m
Waga z opakowaniem	37 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.