

Jednostka kanałowa Hisense AVD-24HCFCL niski spręż

Nr indeksu: AVD-24HCFCL



Hisense

Kategoria: Niski spręż

Numer katalogowy: AVD-24HCFCL

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Jednostka sufitowa kanałowa o niskim lub wysokim sprężu ESP, 7,1 kW

Dzięki wysokości obudowy <270 mm (moce: 7,5~24,2 BTU/h) jednostki serii AVD Hisense z łatwością da się wpasować i zainstalować w ograniczonej przestrzeni sufitowej nad podsufitką.

Specyfikacja techniczna

- Doskonały przepływ powietrza
- Nadaje się do wielu różnych warunków instalacyjnych na obiekcie
- Nawiew świeżego powietrza - funkcję tę uzyskuje się przez wprowadzenie do pomieszczenia świeżego powietrza zewnętrznego poprzez dodany w instalacji filtr odpylający, który ma za zadanie oczyszczać napływające powietrze zewnętrzne.
- Wyposażenie opcjonalne - pompkę skroplin można zamówić jako wyposażenie opcjonalne jednostki.

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	7.1 kW
Wydajność grzewcza	8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.