

Jednostka kasetonowa Hisense AVY-12UXJSJA, 1-kier. + panel HP-D-NA

Nr indeksu: AVY-12UXJSJA



Hisense

Kategoria: 1 kierunkowe

Numer katalogowy: AVY-12UXJSJA

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Jednostka kasetonowa (1-kierunkowa) 3,6 kW

Nowy typ jednostki kasetonowej 1-kierunkowej Hisense zapewnia możliwość doskonałego wkomponowania w moduły systemu sufitu podwieszanego lub rastrowego. Jednostka przeznaczona jest do instalacji w sklepach, salach konferencyjnych, salach lekcyjnych oraz innych pomieszczeniach, które nie wymagają dodatkowych elementów dekoracyjnych.

Charakterystyka techniczna

1. **Szeroki zasięg nawiewu.** Deflektor powietrza zapewnia szeroką strugę powietrza. Kierunek strugi może być dostosowany do potrzeb użytkowników zapewniając większy komfort eksploatacji. Po wyłączeniu urządzenia wirnik powraca do pierwotnego położenia.
2. **Pompka skroplin.** Standardowa pompka skroplin zapewnia sprawne odprowadzenie wody do wysokości 1200 mm ponad jednostkę.
3. **Solidna konstrukcja - gwarancja niezawodnej pracy.** Konstrukcja urządzenia opiera się na metalowej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej 304 co zapewnia dużą sztywność i żywotność. Dzięki przetłoczeniom i perforacji uzyskano także niską wagę jednostki. Jednostka wyposażona została w siatkę zabezpieczającą na wylocie nawiewu powietrza.
4. **Efektywny silnik DC i regulacja prędkości nawiewu powietrza.** W jednostkach serii AVY zastosowano silniki DC o dużej elastyczności i wydajności pracy. Zapewnia to optymalny przepływ powietrza i indywidualne dopasowanie warunków pracy do wymagań użytkowników.
5. **Doprowadzenie świeżego powietrza.** Urządzenie może wykorzystywać świeże powietrze z zewnątrz. Dzięki zastosowaniu filtra możemy zagwarantować najlepszą jakość powietrza (w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z naszym specjalistą).

Dane techniczne

Producent	HISENSE
	3.6 kW

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza 4.2 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.