Klimatyzator kasetonowy LG CT12F.NR0, 4-kier.

Nr indeksu: CT12F.NR0



Kategoria: **Kasetonowe**

Nr katalogowy: CT12F.NR0

Producent: LG

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

UWAGA!
Do prawidłowego montażu klimatyzatora wymagany jest **panel maskujący**, który **nie jest dołączony do zestawu.**
Panel należy zakupić oddzielnie – dedykowany **panel PT-QAGW0.**

Cechy:

- Czynnik R32.
- Kasetonowa o wymiarach (szer. x wys. gł.): 570 mm x 214 mm x 570 mm.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): STANDARD INVERTER - A++/A+.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): STANDARD INVERTER - -15°C - +50°C/-20°C - +18°C.
- Komfortowe otoczenie z czujnikami temperatury i wilgotności - funkcja Dual Sensing Control.
- Możliwość zdalnej kontroli dzięki modułowi WiFi i aplikacji ThinQ (opcja).
- Opcjonalne sterownanie centralne.
- 4-stronny wylot powietrza z nową konstrukcją podwójnej łopatki.
- Nowy rodzaj nawiewu - pośredni i bezpośredni nawiew powietrza.
- 6 trybów przepływu powietrza - wydajny, góra/dół, inteligentny, pośredni, bezpośredni, odświeżanie.
- Nowa jaśniejsza barwa białego panelu.
- Szeroki wlot i wylot panela.
- Wentylator Full 3D Turbo.
- Wysokowydajny wymiennik ciepła (HEX).
- Inteligentny pomiar temperatury pomieszczenia między podłogą, a sufitem.
- Wykrywanie osób przy bezpośrednim/ pośrednim nawiewie powietrza.
- Funkcja szybkiego ogrzewania wysokich pomieszczeń (5m).
- System uczenia się wł./ wył. trybu pracy podczas wykrywania aktywności ludzi.
- Wyświetlanie stanu oczyszczania powietrza.
- Możliwość zastosowania Modułu WiFi.
- Wygodne i wydajne oczyszczanie powietrza.
- 5-stopniowy proces oczyszczania powietrza.
- Wbudowana pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia.
- Jednostka uniwersalna przystosowana do pracy w systemach multi-split.
- Jednostka uniwersalna przystosowana do pracy w systemach SYNCHRO.

Wyposażenie opcjonalne:

- Panel dekoracyjny.
- Moduł WiFi.
- Sterowniki przewodowe.
- Sterowniki centralne.
- Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.
- Dry Contact.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	LG
Wydajność chłodnicza	3.5 kW
Wydajność grzewcza	3.9 kW
Waga	12.4 kg
Szerokość opakowania	0.646 m
Wysokość opakowania	0.285 m
Długość opakowania	0.667 m
Waga z opakowaniem	15.6 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.