

Klimatyzator kasetonowy Panasonic S-1014PU3E, kasetonowy 90x90, 4-kier.

Nr indeksu: S-1014PU3E



Panasonic
heating & cooling solutions

Kategoria: Kasetonowe

Numer katalogowy: S-1014PU3E

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Kasetonowa jednostka wewnętrzna z 4-stronnym wylotem powietrza PU3 serii PACi NX.

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Kasetonowa jednostka o wymiarach (szer. x wys. gł.): 840 mm x 256 mm x 840 mm.
- Uniwersalna jednostka pasująca do jednostek zewnętrznych PACi NX serii ELITE i STANDARD,
- Zakres nominalnej wydajności chłodniczej: 10,0 kW - 14,0 kW
- Zakres nominalnej mocy grzewczej: 10,0 kW - 16,0 kW.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria ELITE - A++/A++.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria STANDARD - A++/A+.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria ELITE - -20°C - +52°C / -20°C - +24°C.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria STANDARD - -10°C - +43°C / -15°C - +24°C.
- Wbudowana pompka skroplin.
- Wysokowydajny wentylator.
- Mniejszy hałas w trybie niskiej prędkości pracy wentylatora.
- Funkcja oczyszczania powietrza - technologia nanoe™ X Mark 1.
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów.
- Funkcja czyszczenia wnętrza jednostki.
- Funkcja hamująca rozwój pleśni.
- Filtr mechaniczny w zestawie.
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza.
- Szeroki wybór sterowników indywidualnych i centralnych zapewniający pełną elastyczność.
- Możliwość zastosowania Modułu WiFi.
- Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22.
- Możliwość pracy w trybie całkowicie redundantnym.
- Jednostka przystosowana do pracy w systemach SYNCHRO.

Współpraca:

- jednostka zewnętrzna PACi NX serii ELITE: U-100PZH4Ex, U-125PZH4Ex, U-140PZH4Ex.
- jednostka zewnętrzna PACi NX serii STANDARD: U-100PZ3Ex, U-125PZ3E, U-140PZ3E.

Wyposażenie opcjonalne:

- Panel standardowy do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 - CZ-KPU3W.
- Panel Econavi do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 - CZ-KPU3AW.
- Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi - CZ-RTC5B.
- Sterowniki przewodowe CONEX w kolorze białym i czarnym - CZ-RTC6W / CZ-RTC6, CZ-RTC6WBL / CZ-RTC6BL, CZ-RTC6WBLW / CZ-RTC6BLW.
- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień - CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W
- Adapter Wi-Fi do inteligentnego sterowania za pośrednictwem aplikacji Panasonic Comfort Cloud - CZ-CAPWFC1.
- Interfejs do uruchamiania 4 grup jednostek wewnętrznych w trybie rezerwowym lub naprzemiennym - PAW-PACR4.
- Czujnik Econavi zapewniający oszczędność energii - CZ-CENSC1.
- Zestaw komory wlotowej świeżego powietrza - CZ-FDU3+CZ-ATU2.

Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Wydajność chłodnicza	14 kW
Wydajność grzewcza	16 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.