

Klimatyzator kanałowy Panasonic S-6071PF3E

Nr indeksu: S-6071PF3E



Kategoria: Kanałowe

Numer katalogowy: S-6071PF3E

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Kanałowa jednostka wewnętrzna o średnim ciśnieniu statycznym PF3 serii PACi NX.

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Kanałowa jednostka wewnętrzna średniego sprężu.
- Uniwersalna jednostka pasująca do jednostek zewnętrznych PACi NX serii ELITE i STANDARD,
- Zakres nominalnej wydajności chłodniczej: 5,7 kW - 6,8 kW
- Zakres nominalnej mocy grzewczej: 5,7 kW - 7,5 kW.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria ELITE - A++/A++.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria STANDARD - A++/A+.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria ELITE - -15°C - +52°C / -20°C - +24°C.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria STANDARD - -10°C - +43°C / -15°C - +24°C.
- Zewnętrzne ciśnienie statyczne (ESP) - 40 - 50 (10 - 150) Pa.
- Możliwość wyboru pozycji wlotu powietrza - od tyłu lub od dołu.
- Kompaktowa jednostka o niewielkich wymiarach (wysokość 250 mm) i małej masie.
- Wbudowana pompka skroplin.
- Wentylator zasilany prądem stałym.
- Funkcja oczyszczania powietrza - technologia nanoe™ X Mark 2.
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów.
- Filtr mechaniczny w zestawie.
- 2 warianty montażu (w poziomie / w pionie).
- Udoskonalona taca ociekowa do montażu w poziomie i w pionie.
- Szeroki wybór sterowników indywidualnych i centralnych zapewniający pełną elastyczność.
- Możliwość zastosowania Modułu WiFi.
- Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22.
- Możliwość pracy w trybie całkowicie redundantnym.
- Jednostka przystosowana do pracy w systemach SYNCHRO.

Współpraca:

- jednostka zewnętrzna PACi NX serii ELITE: U-60PZH3E5, U-71PZH4Ex.

- jednostka zewnętrzna PACi NX serii STANDARD: U-60PZ3E5A, U-71PZ3E5A.

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi - CZ-RTC5B.
- Sterowniki przewodowe CONEX w kolorze białym i czarnym - CZ-RTC6W / CZ-RTC6, CZ-RTC6WBL / CZ-RTC6BL, CZ-RTC6WBLW / CZ-RTC6BLW.
- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień - CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
- Adapter Wi-Fi do inteligentnego sterowania za pośrednictwem aplikacji Panasonic Comfort Cloud - CZ-CAPWFC1.
- Interfejs do uruchamiania 4 grup jednostek wewnętrznych w trybie rezerwowym lub naprzemiennym - PAW-PACR4.
- Czujnik Econavi zapewniający oszczędność energii - CZ-CENSC1.

Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Wydajność chłodnicza	6.8 kW
Wydajność grzewcza	7.5 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.