

## Klimatyzator kasetonowy Panasonic S-6071PU3E, 95x95, 4-kier.

Nr indeksu: S-6071PU3E



**Kategoria:** Kasetonowe

Numer katalogowy: S-6071PU3E

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

#### Kasetonowa jednostka wewnętrzna z 4-stronnym wylotem powietrza PU3 serii PACi NX

##### Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Kasetonowa jednostka o wymiarach (szer. x wys. gł.): 840 mm x 256 mm x 840 mm.
- Uniwersalna jednostka pasująca do jednostek zewnętrznych PACi NX serii ELITE i STANDARD,
- Zakres nominalnej wydajności chłodniczej: 6,0 kW - 7,1 kW
- Zakres nominalnej mocy grzewczej: 6,0 kW - 8,0 kW.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria ELITE - A++/A++.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria STANDARD - A++/A++.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria ELITE - -15°C - +52°C/-20°C - +24°C.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria STANDARD - -10°C - +43°C/-15°C - +24°C.
- Wbudowana pompka skroplin.
- Wysokowydajny wentylator.
- Mniejszy hałas w trybie niskiej prędkości pracy wentylatora.
- Funkcja oczyszczania powietrza - technologia nanoe™ X Mark 1.
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów.
- Funkcja czyszczenia wnętrza jednostki.
- Funkcja hamująca rozwój pleśni.
- Filtr mechaniczny w zestawie.
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza.
- Szeroki wybór sterowników indywidualnych i centralnych zapewniający pełną elastyczność.
- Możliwość zastosowania Modułu WiFi.
- Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22.
- Możliwość pracy w trybie całkowicie redundantnym.
- Jednostka przystosowana do pracy w systemach SYNCHRO.

##### Współpraca:

- jednostka zewnętrzna PACi NX serii ELITE: U-60PZH3E5, U-71PZH4Ex.
- jednostka zewnętrzna PACi NX serii STANDARD: U-60PZ3E5A, U-71PZ3E5A.

#### **Wyposażenie opcjonalne:**

- Panel standardowy do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90 x 90 - CZ-KPU3W.
- Panel Econavi do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90 x 90 - CZ-KPU3AW.
- Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi - CZ-RTC5B.
- Sterowniki przewodowe CONEX w kolorze białym i czarnym - CZ-RTC6W/CZ-RTC6, CZ-RTC6WBL/CZ-RTC6BL, CZ-RTC6WBLW/CZ-RTC6BLW.
- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień - CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W
- Adapter Wi-Fi do inteligentnego sterowania za pośrednictwem aplikacji Panasonic Comfort Cloud - CZ-CAPWFC1.
- Interfejs do uruchamiania 4 grup jednostek wewnętrznych w trybie rezerwowym lub naprzemiennym - PAW-PACR4.
- Czujnik Econavi zapewniający oszczędność energii - CZ-CENSC1.
- Zestaw komory wlotowej świeżego powietrza - CZ-FDU3+CZ-ATU2.

## **Dane techniczne**

Producent	PANASONIC
Wydajność chłodnicza	7.1 kW
Wydajność grzewcza	8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.