

Jednostka kasetonowa Panasonic S-60PY3E, 60x60, 4-kier.

Nr indeksu: S-60PY3E



Kategoria: Kasetonowe

Nr katalogowy: S-60PY3E

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Kasetonowa jednostka wewnętrzna z 4-stronnym wylotem powietrza serii PY3 serii PACi NX

UWAGA!

Do prawidłowego montażu klimatyzatora wymagany jest **panel maskujący**, który **nie jest dołączony do zestawu**. Panel należy zakupić oddzielnie – dedykowany **panel CZ-KPY4**.

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Kasetonowa jednostka o wymiarach (szer. x wys. gł.): 575 mm x 243 mm x 575 mm.
- Uniwersalna jednostka pasująca do jednostek zewnętrznych PACi NX serii ELITE i STANDARD,
- Zakres nominalnej wydajności chłodniczej: PACi NX seria ELITE - 6,0 kW (1,2 kW - 6,5 kW).
- Zakres nominalnej mocy grzewczej: PACi NX seria ELITE - 7,0 kW (1,2 kW - 7,5 kW).
- Zakres nominalnej wydajności chłodniczej: PACi NX seria STANDARD - 6,0 kW (2,0 kW - 7,0 kW).
- Zakres nominalnej mocy grzewczej: PACi NX seria STANDARD - 6,0 kW (1,8 kW - 7,0 kW).
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria ELITE - A++/A+.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria STANDARD - A++/A+.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria ELITE - -15°C - +46°C/-20°C - +24°C.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): PACi NX seria STANDARD - -10°C - +43°C/-15°C - +24°C.
- Funkcja oczyszczania powietrza - technologia nanoe™ X Mark 2.
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów.
- Wbudowana pompka skroplin.
- Pompka skroplin zasilana prądem stałym i wyłącznik pływakowy dla zmniejszenia hałasu.
- Indywidualne sterowanie położeniem żaluzji.
- Funkcja czyszczenia wnętrza jednostki.
- Wentylator zasilany prądem stałym.
- Kompaktowa jednostka o niewielkich wymiarach i małej masie.
- Wymagana głębokość sufitu wynosi jedynie 250 mm.

- Obszar odsłonięty wynosi zaledwie 30 mm.
- Szeroki wybór sterowników indywidualnych i centralnych zapewniający pełną elastyczność.
- Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22.
- Możliwość zastosowania Modułu WiFi.
- Możliwość pracy w trybie całkowicie redundantnym.
- Jednostka przystosowana do pracy w systemach Multi-Split
- Jednostka przystosowana do pracy w systemach SYNCHRO.

Współpraca:

- Jednostka zewnętrzna PACi NX serii ELITE: U-60PZH3E5
- Jednostka zewnętrzna PACi NX serii STANDARD: U-60PZ3E5A

Wyposażenie opcjonalne:

- Panel do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 60x60 - CZ-KPY4.
- Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi - CZ-RTC5B.
- Sterowniki przewodowe CONEX w kolorze białym i czarnym - CZ-RTC6W/CZ-RTC6, CZ-RTC6WBL/CZ-RTC6BL, CZ-RTC6WBLW/CZ-RTC6BLW.
- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień - CZ-RWS3 + CZ-RWRY3
- Adapter Wi-Fi do inteligentnego sterowania za pośrednictwem aplikacji Panasonic Comfort Cloud - CZ-CAPWFC1.
- Interfejs do uruchamiania 4 grup jednostek wewnętrznych w trybie rezerwowym lub naprzemiennym - PAW-PACR4.
- Czujnik Econavi zapewniający oszczędność energii - CZ-CENSC1.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Wydajność chłodnicza	6 kW
Wydajność grzewcza	7 kW
Waga	15 kg
Szerokość opakowania	0.7 m
Wysokość opakowania	0.33 m
Długość opakowania	0.75 m
Waga z opakowaniem	20 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiesl.pl. Schiesl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.