

Jednostka wewnętrzna LG UQ12F.NA0, konsola

Nr indeksu: UQ12F.NA0



Kategoria: Konsole

Nr katalogowy: UQ12F.NA0

Producent: LG

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD.
- Optymalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu.
- Tryb szybkiego ogrzewania podłogi.
- 5-stopniowe sterowanie kierunkiem nawiewu przepływu powietrza.
- Lamelle Wide Louver Plus.
- 6 różnych możliwości instalacji orurowania.
- Łatwo wysuwana płytki PCB.
- Tryb czuwania.
- Ciągłe chłodzenie.
- Szybkie i niezawodne działanie.
- Powłoka antykorozyjna Black Fin.
- Długa instalacja.
- LG ThinQ z modułem WiFi.
- 1 punkt wejście zewnętrzne (kontrola On/Off).
- Tygodniowy program ze sterownika przewodowego.
- Programator czasowy 24-godzinny (24H).
- Jednostka przystosowana do pracy w systemach synchro.
- Jednostka uniwersalna przystosowana do pracy w systemach multi-split.

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterowniki przewodowe - premium, standard II, standard III, uproszczone, hotelowe.
- Sterowniki centralne - AC EZ, AC Ez Touch, AC Smart 5.
- Płytki komunikacyjne PI-485 - PMNFP14A1 do współpracy z systemem centralnego sterowania.
- Moduł serwisowy - mobile LG MV WiFi - PLGMVW100.
- Uniwersalny sterownik bezprzewodowy - PWLSSB21H.
- Dry Contact - PDRYCB000, PDRYCB320, PDRYCB400, PDRYCB500.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	LG
Wydajność chłodnicza	3.5 kW
Wydajność grzewcza	4 kW
Waga	15.2 kg
Szerokość opakowania	0.284 m
Wysokość opakowania	0.662 m
Długość opakowania	0.775 m
Waga z opakowaniem	18.6 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.