

## Klimatyzator kasetonowy LG UT42FH.NA0, 4-kier.

Nr indeksu: UT42FH.NA0



**Kategoria:** Kasetonowe

Nr katalogowy: UT42FH.NA0

Producent: LG

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

#### UWAGA!

Do prawidłowego montażu klimatyzatora wymagany jest **panel maskujący**, który **nie jest dołączony do zestawu**. Panel należy zakupić oddzielnie – dedykowany **panel PT-AAGW0**.

#### Cechy:

- Czynnik R32.
- Kasetonowa o wymiarach (szer. x wys. gł.): 840 mm x 288 mm x 840 mm.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): H-INVERTER -20°C - +52°C/-25°C - +18°C.
- Komfortowe otoczenie z czujnikami temperatury i wilgotności - funkcja Dual Sensing Control.
- Możliwość zdalnej kontroli dzięki modułowi WiFi i aplikacji ThinQ (opcja).
- Opcjonalne sterowanie centralne.
- 4-stronny wylot powietrza z nową konstrukcją podwójnej łopatki.
- Nowy rodzaj nawiewu - pośredni i bezpośredni nawiew powietrza.
- 6 trybów przepływu powietrza - wydajny, góra/dół, inteligentny, pośredni, bezpośredni, odświeżanie.
- Nowa jaśniejsza barwa białego panelu.
- Szeroki wlot i wylot panela.
- Wentylator Full 3D Turbo.
- Wysokowydajny wymiennik ciepła (HEX).
- Inteligentny pomiar temperatury pomieszczenia między podłogą, a sufitem.
- Wykrywanie osób przy bezpośrednim/ pośrednim nawiewie powietrza.
- Funkcja szybkiego ogrzewania wysokich pomieszczeń (5 m).
- System uczenia się wł./wył. trybu pracy podczas wykrywania aktywności ludzi.
- Wyświetlanie stanu oczyszczania powietrza.
- Możliwość zastosowania Modułu WiFi.
- Wygodne i wydajne oczyszczanie powietrza.
- 5-stopniowy proces oczyszczania powietrza.
- Wbudowana pompa skroplin o dużej wysokości podnoszenia.

#### Wyposażenie opcjonalne:

- Panel dekoracyjny.

- Moduł WiFi.
- Sterowniki przewodowe.
- Sterowniki centralne.
- Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.
- Dry Contact.

## Dane techniczne

### Dane techniczne

Producent	LG
Wydajność chłodnicza	12.1 kW
Wydajność grzewcza	13.5 kW
Waga	27.2 kg
Szerokość opakowania	0.917 m
Wysokość opakowania	0.36 m
Długość opakowania	0.922 m
Waga z opakowaniem	32.6 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.