

Klimatyzator podsufitowy LG UV36F.N20

Nr indeksu: UV36F.N20



Kategoria: Podstropowe

Nr katalogowy: UV36F.N20

Producent: LG

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Podstropowa jednostka wewnętrzna o wymiarach (szer. x wys. gł.): 1200 mm x 235 mm x 690 mm.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): Compact Inverter - A++/A++.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): Standard Inverter - A++/A+.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): Compact Inverter - -10°C - +50°C/-10°C - +18°C.
- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): Standard Inverter - -20°C - +52°C/-25°C - +18°C.
- Nowoczesne wzornictwo - kształt litery V oraz czarnym nawiew - wyjątkowa estetyka została nagrodzona tytułem iF Design Award.
- Wydajne chłodzenie i ogrzewanie.
- Zasięg strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Zwiększony obszar wylotu powietrza.
- Łatwa wymiana filtra.
- Kontrola temperatury za pomocą dwóch czujników.
- Inteligentny pomiar temperatury pomieszczenia między podłogą, a sufitem.
- Łatwa instalacja.
- Możliwość zastosowania Modułu WiFi.
- Wbudowana pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia.

Wyposażenie opcjonalne:

- Moduł WiFi - PWFMD200.
- Sterowniki przewodowe - premium, standard II, standard III, uproszczone, hotelowe.
- Sterowniki centralne - PACEZA000, PACS5A000.
- Uniwersalny sterownik bezprzewodowy - PQWRHQ0FDB.
- Dry Contact - PDRYCB000, PDRYCB320, PDRYCB400, PDRYCB500.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	LG
Wydajność chłodnicza	9.5 kW
Wydajność grzewcza	10.8 kW
Waga	36.4 kg
Szerokość opakowania	0.772 m
Wysokość opakowania	0.317 m
Długość opakowania	1.715 m
Waga z opakowaniem	44 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.