

Jednostka zewnętrzna Hisense AUW250U6RZ8

Nr indeksu: AUW250U6RZ8



Hisense

Kategoria: Jednostki zewnętrzne

Numer katalogowy: AUW250U6RZ8

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Szeroki zakres temperatur pracy - chłodzenie/grzanie: -15°C - +52°C / -20°C - +24°C.
- Długa instalacja freonowa.
- Kompaktowe wymiary.
- Wysokowydajna sprężarka DC Inverter.
- Technologia Inverter DC - wentylator, zawór rozprężny.
- Chłodzenie czynnikiem chłodniczym płyty elektronicznej PCB.
- Niski poziom hałasu.
- Grzałka karteru sprężarki.
- 4 możliwości wyboru kierunku podłączenia orurowania - od frontu, od tyłu, w prawo, od dołu.
- Detekcja wycieku czynnika chłodniczego - kod E96.
- Wtyczka do podłączenia modułu serwisowego Hi-Cheker.

Współpraca:

- jednostki wewnętrzne kanałowe AUD.
- zestaw przyłączeniowy HLZX-01A do zewnętrznego wymiennika freonowego.

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	23 kW
Wydajność grzewcza	25 kW