

Jednostka zewnętrzna Hisense AVWT-114HKFSE seria Smavo

Nr indeksu: AVWT-114HKFSE



Hisense

Kategoria: Seria Smavo

Numer katalogowy: AVWT-114HKFSE

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Hisense VRF Hi-FLEXi seria S Mavo

Charakterystyka techniczna

W wymienniku ciepła urządzeń Hisense serii S mavo zastosowano uźebrowane lamele o nowej, zaawansowanej konstrukcji. Nowa konstrukcja pozwala na pomieszczenie w wymienniku ciepła większej liczby lameli, zwiększając nawet o 20% powierzchnię wymiany ciepła w porównaniu z dotychczas stosowanymi lamelami, i zwiększając wydajność grzewczą średnio o 10%.

Urządzenia Hisense serii S mavo osiągają 100% wydajność grzewczą w ciągu zaledwie 90 sekund, co pozwala na szybkie uzyskanie żądanego komfortu cieplnego w pomieszczeniu. W porównaniu do typowych klimatyzatorów, które wymagają 300 sekund, oznacza to skrócenie czasu nawet do 30%.

Hi-FLEXi seria S Mavo wyróżnia się następującymi cechami użytkowymi i funkcjami:

- Opatentowany 360° radiator chłodzony czynnikiem
- Odzysk oleju z układu
- Inteligentna praca rotacyjna
- Redundancja pracy sprężarek
- Awaryjne selektywne wyłączenie zasilania Szeroki zakres działania
- Konstrukcja chroniąca przed owadami
- Zabezpieczenie przed wyciekami wody
- Efektywne odprowadzanie skroplin
- Redundancja pracy wentylatorów
- Szeroki zakres pracy, precyzyjna regulacja temperatury
- Maksymalna moc 28 HP z jednej jednostki
- Maksymalnie 4 moduły do kombinacji jednostek o łącznej mocy do 112 HP
- Szeroki zakres pracy w chłodzeniu - od -5 do + 52°C
- Wydajność chłodnicza pojedynczego modułu to nawet 80 kW
- Wysoka efektywność - nowe uźebrowane lamele
- Wymiennik płytowy o nowej konstrukcji
- Precyzyjne sterowanie inwerterowe sprężarki w zakresie 0-420 Hz z regulacją co 0,01 Hz

- Automatyczna kontrola temp odparowania czynnika, dostosowanie odparowania do aktualnego obciążenia systemu
- Wysoki komfort - tryb pracy VIP
- Szybkie rozpoczęcie grzania już po 90 s
- Tryb nocny - możliwość obniżenia głośności urządzenia nawet o 19 dB
- Funkcja automatycznego odzyskiwania czynnika chłodniczego
- Wysoki spręż jednostek zewn. nawet do 110 Pa

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	33.5 kW
Wydajność grzewcza	37.5 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.