

Jednostka zewnętrzna Hisense AVWT-76HKSS seria S

Nr indeksu: AVWT-76HKSS



Hisense

Kategoria: Seria S

Numer katalogowy: AVWT-76HKSS

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Hisense VRF Hi-FLEXi seria S

Typoszereg Hi-FLEXi S to najnowszy model w ofercie systemów VRF Hisense, w którym zastosowano nową generację sprężarek spiralnych o dużej wydajności wykorzystujących opatentowaną technologię wtrysku par. Rozwiązanie to pozwala na znaczącą poprawę wydajności grzewczej i uzyskanie wysokiej oszczędności energii. Seria Hisense S gwarantuje wysokie wartości mocy grzewczej, zwłaszcza w niskich temperaturach zewnętrznych i wzrost wydajność grzewczej o 25%.

Charakterystyka techniczna

W urządzeniu zastosowano technologię dwustopniowego sprężania z wtryskiem par oraz inteligentny system odszraniania, które zapewniają, szybkie ogrzewanie pomieszczeń przy niskich temperaturach zewnętrznych. Pozwala to uzyskać wysoką wydajność grzewczą instalacji nawet przy temperaturze otoczenia -15°C oraz szybkie osiągnięcie nastawionej temperatury. Klimatyzatory Hisense VRF serii S gwarantują dodatkowo energooszczędność oraz ochronę środowiska.

Hi-FLEXi seria S wyróżnia się następującymi cechami użytkowymi i funkcjami:

- Wymiennik ciepła w kształcie G zapewniający efektywniejszą wymianę ciepła
- Opatentowana technologia odprowadzania ciepła z układów elektronicznych
- System kontroli poziomu oleju w całej instalacji
- Szeroki zakres pracy, precyzyjna regulacja temperatury
- Maksymalna moc 28 HP z jednej jednostki
- Maksymalnie 4 moduły do kombinacji jednostek o łącznej mocy do 112 HP

Cechy systemów:

- Bardzo duża elastyczność w projektowaniu i instalowaniu
- Całkowita długość orurowania: 1000 m
- Faktyczna długość pojedynczego orurowania: 190 m
- Przewyższenie najwyższej i najniższej jednostki wewnętrznej: 30 m
- Przewyższenie jednostek wewnętrznych względem jednostki zewnętrznej: 90 m (w przypadku gdy jednostka zewnętrzna jest wyżej od wewnętrznych)
- Przewyższenie jednostek wewnętrznych względem jednostki zewnętrznej: 90 m (w przypadku gdy jednostka zewnętrzna jest

niżej od wewnętrznych)

Uwaga: Zalecane przewyższenie ODU względem IDU: 50 m, jeśli ODU jest wyżej niż IDU; 40 m, jeśli ODU jest niżej niż IDU. Gdyby spodziewane przewyższenie miało przekraczać ww. wartości zalecane, prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	22.4 kW
Wydajność grzewcza	25 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.