

Jednostka zewnętrzna Panasonic Multi CU-4Z68TBE

Nr indeksu: CU-4Z68TBE



Kategoria: Jednostki zewnętrzne

Numer katalogowy: CU-4Z68TBE

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Jednostka zewnętrzna Free Multi Z

Rozwiązania typu multi-split oferują dużą elastyczność, ponieważ do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć od 2 do 5 jednostek wewnętrznych. Szeroka gama kompatybilnych jednostek wewnętrznych obejmuje jednostki ściennie Etherea i TZ, konsole podłogowe, 4-kierunkowe jednostki kasetonowe 60x60 oraz jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym. Wiele jednostek wewnętrznych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej to lepsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż montaż klimatyzatorów typu split ponieważ:

- Wykorzystujemy tylko jedną kompaktową jednostkę zewnętrzną.
- Zwiększamy komfort w domu, ponieważ każde pomieszczenie jest ogrzewane lub klimatyzowane przez własną jednostkę wewnętrzną.
- Osiągamy znacznie większą wydajność niż w przypadku klimatyzatora typu split pojedynczego.
- Podłączenie wszystkich typów jednostek wewnętrznych, takich jak jednostki ściennie i podłogowe, zależnie od tego, jakie rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w danym domu.

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Maksymalna ilość podłączenia jednostek wewnętrznych - 4 szt.
- Czynnik chłodniczy R32.
- Zakres nominalnej wydajności chłodniczej: 6,8 kW (1,9 kW - 8,8 kW).
- Zakres nominalnej mocy grzewczej: 8,5 kW (3,0 kW - 10,6 kW)
- Zakres temperatur pracy - chłodzenie/grzanie: -10°C - +46°C/15°C - +24°C.
- Wysoka efektywność energetyczna SEER/SCOP.
- Zasilanie: 1-fa/220-240 V/50 Hz.
- System Inverter+.
- Wysokowydajna sprężarka rotacyjna Panasonic R2.
- Praca w trybie ogrzewania nawet do -15°C na zewnątrz.
- Renowacja instalacji zawierających czynnik R410A/R22.
- Gwarancja na sprężarkę - 5 lat.

Współpraca:

- ścienne - Etherea (biała, srebrna, grafitowa).
- ścienne - ultrakompaktowe jednostki wewnętrzne TZ.
- konsole - CS-MZ20UFEA, CS-ZxxUFEAW.
- kasetonowe - S-M20PY3E, S-xxPY3E.
- kanałowe - CS-MZ20UD3A, CS-ZxxUD3EAW.

Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Wydajność chłodnicza	6.8 kW
Wydajność grzewcza	8.5 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.