

## Jednostka zewnętrzna LG Multi FM41AH.U34

Nr indeksu: FM41AH U34



**Kategoria:** Jednostki zewnętrzne

Nr katalogowy: FM41AH U34

Producent: LG

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

#### Cechy:

- Maksymalna ilość podłączenia jednostek wewnętrznych - od 2 do 9 szt.
- Czynnik chłodniczy R410A.
- Zakres nominalnej wydajności chłodniczej: 2,8 kW - 15,4 kW.
- Zakres nominalnej mocy grzewczej: 3,8 kW - 16,2 kW
- Zakres temperatur pracy - chłodzenie/grzanie: -10°C - +48°C/-25°C - +18°C.
- Wysoka efektywność energetyczna SEER / SCOP.
- Zasilanie: 3-fa/380-415 V/50 Hz.
- Silnik BLDC sprężarki i wentylatora.
- Kontrola zmiennego napięcia.
- Lamle Wide Louver Plus.
- Optymalizacja rozdziału czynnika.
- Energooszczędny rozruch.
- Kontrola mocy szczytowej.
- Blokada trybu pracy - tryb chłodzenia lub tryb ogrzewania.
- Sprężarka rotacyjna R1 - wysokowydajna o niskich parametrach poziomu głośności.
- Kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego.
- Skraplacz z powłoką antykorozyjną Black Fin.
- Funkcja cichej pracy w nocy.
- Mobilne LG MV - moduł serwisowy.
- Szybkie chłodzenie i ogrzewanie.
- Sprawdzenie błędów okablowania.
- Funkcja wymuszenia trybu chłodzenia.

#### Wyposażenie opcjonalne:

- Moduł serwisowy - mobile LG MV WiFi.
- Płytki komunikacyjne PI-485.

#### Współpraca:

- ściennie - Gallery LCD, Gallery Photo, Artcool Mirror, Premium Soft Air, Deluxe Soft Air, Deluxe, Special MJ, Standard 2.
- kasetonowe - 1-stronnego wydmuchu - MTxxR.
- kasetonowe - 4-stronnego wydmuchu - MTxxR, CTxxF.
- kanałowe - CMxxF, CLxxF.
- konsole - UQxxF.

## Dane techniczne

### Dane techniczne

Producent	LG
Wydajność chłodnicza	12.1 kW
Wydajność grzewcza	12.5 kW
Waga	108 kg
Szerokość opakowania	1.14 m
Wysokość opakowania	1.462 m
Długość opakowania	0.461 m
Waga z opakowaniem	108 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.