Jednostka zewnętrzna Panasonic U-4LE2E8

Nr indeksu: U-4LE2E8

Kategoria: **Mini ECOi**

Nr katalogowy: U-4LE2E8

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Jednostki ECOi serii LE2 o wysokiej sprawności (moc od 4 do 6 KM)

Mini ECOi - 2-rurowe system VRF - systemy Mini VRF serii ECOi o wysokiej mocy i z nadmuchem bocznym dostępne są w zakresie od 4 do 10 HP. Te kompaktowe systemy są idealnym rozwiązaniem do zastosowań, gdzie przestrzeń na zewnątrz jest minimalna, ale gdzie jakościowe i niezawodne rozwiązanie grzewcze i chłodnicze jest najważniejsze. System mini VRF oferują wysoką wydajność, stawiając się w czołówce najbardziej kompaktowych i efektywnych systemów VRF dostępnych na europejskim rynku.

Efektywne zarządzanie energią

Zmodyfikowane jednostki zewnętrzne wyróżniają się wysoką klasą efektywności energetycznej i pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności.

Oszczędność miejsca

Wysokość zaledwie 996 mm - idealne do obiektów komercyjnych z ograniczoną ilością miejsca, takich jak banki i sklepy. Kompaktowe jednostki idealnie i dyskretnie wkomponowują się w dostępną przestrzeń.

Elastyczna instalacja

Skrócony czas instalacji dzięki kompaktowym wymiarom i bardzo długiemu orurowaniu bez konieczności uzupełniania czynnika chłodniczego. Wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne 35 Pa i mała obudowa poszerzają dostępne opcje instalacji.

Kompaktowa budowa: seria LE2 – 4/5/6 KM

- Najwyższa energooszczędność: SEER 7,9 i SCOP 4,9 (jednostka o mocy 4 KM).
- Długość przewodów rurowych bez konieczności uzupełniania czynnika chłodniczego: 50 m.
- Tryb pracy cichej (4 poziomy).
- Opcja pracy w trybie podwyższonego współczynnika COP.

Charakterystyka techniczna

- Wyjątkowo korzystne wartości współczynników SEER i SCOP.
- Lepsza wydajność nawet w porównaniu z 2-wentylatorowymi jednostkami zewnętrznymi.
- Długość przewodów rurowych bez konieczności uzupełniania czynnika chłodniczego: 50 m.
- Wysokie ciśnienie statyczne 35 Pa.
- Możliwość ustawienia pracy w trybie podwyższonego współczynnika COP za pomocą sterownika zdalnego.
- Możliwość wyboru jednego z 4 trybów cichych.
- Zasilanie jednofazowe lub trójfazowe.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Wydajność chłodnicza	12.1 kW
Wydajność grzewcza	12.5 kW
Waga	95 kg
Szerokość opakowania	1.02 m
Wysokość opakowania	1.43 m
Długość opakowania	0.41 m
Waga z opakowaniem	95 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.