

Jednostka zewnętrzna Panasonic U-8LZ2E8

Nr indeksu: U-8LZ2E8



Kategoria: Mini ECOi

Nr katalogowy: U-8LZ2E8

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Jednostki ECOi serii LZ2 z czynnikiem R32 (moc 8 i 10 KM)

Minimalny wpływ na środowisko

Panasonic zaprojektował serię LZ2 z myślą o zminimalizowaniu wpływu urządzeń na środowisko. **Czynnik R32** z niskim wskaźnikiem GWP oraz najwyższy poziom wydajności zapewniają to przez cały okres eksploatacji.

Idealne rozwiązanie dla małych i średnich projektów

Jednostki Mini **VRF** serii LZ2 o mocy 8 i 10 KM oferują wszystkie korzyści **jednostki VRF** w mniejszych układach. Użytkownik dysponuje zaawansowanymi opcjami indywidualnego i centralnego sterowania układem, w tym za pomocą rewolucyjnych rozwiązań Panasonic AC Smart Cloud i AC Service Cloud.

Praca w najtrudniejszych warunkach

Jednostki ECOi serii LZ2 mogą pracować w najtrudniejszych warunkach od -20°C do +52°C, zapewniając ciągłe i wydajne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń przez cały rok.

Charakterystyka techniczna

- SEER do 7,56 i SCOP do 4,59 (w przypadku jednostki o mocy 8 KM).
- Praca ciągła w ekstremalnych temperaturach otoczenia: -20°C (ogrzewanie) do 52°C (chłodzenie).
- Najszerszy wybór jednostek wewnętrznych **VRF** z czynnikiem chłodniczym R32 · Unikalna technologia nanoe™ X wykorzystująca rodniki hydroksylowe zawieszone w wodzie do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach.
- Wiele możliwych konfiguracji układu, z wykorzystaniem środków zapobiegania wyciekom czynnika chłodniczego lub bez nich.
- Elastyczność pod względem zastosowania opracowanego przez Panasonic czujnika lub alarmu wycieku **czynnika chłodniczego R32**.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Wydajność chłodnicza	22.4 kW
Wydajność grzewcza	25 kW
Waga	230 kg
Waga z opakowaniem	230 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.