

## Olej Triton SEZ 32, 1 l

Nr indeksu: SEZ321



**Kategoria:** Triton SEZ32

Numer katalogowy: SEZ321

Producent: FUCHS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

## Syntetyczne oleje chłodnicze na bazie poliestrów, dla czynników chłodniczych opartych na związkach wolnych od chloru, np.: R134a, R404A itd.

Oleje chłodnicze z grupy SE/SEZ zbudowane są na bazie syntetycznych estrów i zostały opracowane pod kątem czynników chłodniczych wolnych od chloru typu HFC/FC/HFO. W porównaniu do tradycyjnych olejów chłodniczych: mineralnych i alkilobenzenowych, oleje SE/SEZ (np. RENISO TRITON) są mieszalne i kompatybilne z polarnymi czynnikami HFC/FC/HFO.

#### Przeznaczenie:

Oleje chłodnicze SE/SEZ (np. RENISO TRITON) są zalecane do obiegów chłodniczych, gdzie zastosowano wolne od chloru czynniki chłodnicze (HFC/FC/HFO) np. R134a, R404A, R410A lub R1234yf. W zależności od lepkości oleje SE/SEZ poleca się do wszystkich hermetycznych, półhermetycznych i otwartych, tłokowych sprężarek jak również do sprężarek śrubowych i turbosprężarek.

RENISO TRITON SEZ 22 jest głównie zalecany do instalacji głębokiego mrożenia, gdzie pracuje czynnik R23.

#### Uwagi dotyczące eksploatacji oleju:

Z uwagi na ich chemiczną strukturę, oleje zbudowane na bazie syntetycznych estrów posiadają skłonność do pochłaniania wody co jest bardzo niekorzystne podczas ich eksploatacji. Z tego powodu oleje chłodnicze SE/SEZ powinny mieć bardzo krótki kontakt z powietrzem i wilgocią. Po otwarciu należy natychmiast napełnić nim układ chłodniczy. Zawartość otwartego pojemnika należy zużyć w okresie jednego dnia.

#### Właściwości fizyczne i termodynamiczne:

- Specjalne syntetyczne poliestry
- Wytrzymałość filmu smarnego w wysokich temperaturach, znakomita smarowność

- Doskonała mieszalność z czynnikami typu HFC, HFO oraz FC
- Bardzo wysoka stabilność termiczna i chemiczna w połączeniu z fluorowanymi czynnikami chłodniczymi
- Bardzo dobra charakterystyka lepkościowo-temperaturowa
- Pewne odprowadzanie oleju z urządzenia, bardzo dobra wymiana ciepła
- Dobra kompatybilność z wszystkimi materiałami stosowanymi w urządzeniach chłodniczych
- Zalecany przez czołowych producentów sprężarek
- Bardzo niska zawartość wody

Więcej informacji: Oleje chłodnicze SE SEZ

### **Informacje dotyczące sprzedaży**

Rodzaje opakowań: karnistry o poj. 1 l i 5 l TRITON SE 170 - pojemniki 5 l, 10 l, 20 l i o poj. 2015 l

## **Dane techniczne**

Producent	FUCHS
Zastosowanie	Ogólne w chłodnictwie
Rodzaj	Poliestrowe
Czynnik chłodniczy	HFC

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.