

Sterownik bezprzewodowy Panasonic CZ-RWS3

Nr indeksu: CZ-RWS3



Kategoria: Akcesoria

Nr katalogowy: CZ-RWS3

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Sterownik indywidualny, bezprzewodowy na podczerwień - CZ-RWS3

- Jednostki wewnętrzne objęte układem sterowania: 1 grupa, 8 jednostek wewnętrznych.
- Ograniczenia eksploatacyjne: możliwość podłączenia do 2 sterowników na każdą grupę.

Zastosowanie:

- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90 x 90 - CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W.
- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 60 x 60 PY3 (z panelem) - CZ-RWS3 + CZ-RWRY3.
- Sterownik indywidualny na podczerwień do jednostek ściennych, 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 60 x 60 z panelem i konsol podłogowych - CZ-RWS3.
- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień do 2-kierunkowych jednostek kasetonowych - CZ-RWS3 + CZ-RWRL3.
- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień do 1-kierunkowych jednostek kasetonowych - CZ-RWS3 + CZ-RWRD3.
- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień do jednostek sufitowych - CZ-RWS3 + CZ-RWRT3.
- Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień do wszystkich jednostek wewnętrznych - CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Dostępne funkcje:

- Łatwa instalacja w jednostkach kasetonowych czterokierunkowych – wystarczy wymienić element narożny.
- Funkcja programatora 24-godzinnego.
- Możliwość sterowania za pomocą sterownika głównego i podrzędnego (dla jednej jednostki wewnętrznej można zainstalować maksymalnie 2 sterowniki zdalne – główny i podrzędny).
- Sterownik CZ-RWS3 umożliwia sterowanie na podczerwień wszystkimi jednostkami wewnętrznymi - jeżeli w innym pomieszczeniu skonfigurowany jest oddzielny odbiornik, wówczas możliwe jest również sterowanie z tego pomieszczenia lub w przypadku zagubienia sterownika indywidualnego lub wyczerpania baterii możliwe jest włączenie urządzenia w trybie AUTO za pomocą przycisku pracy awaryjnej.
- Praca oddzielnych wentylatorów z funkcją odzysku energii (w przypadku zainstalowanych wentylatorów komercyjnych lub wentylatorów z wymiennikami ciepła mogą one być obsługiwane za pomocą tego samego sterownika - blokada pracy z jednostką wewnętrzną lub niezależną wentylacją - WŁ./WYŁ.

Dane techniczne

Dane techniczne

| | |
|----------------------|-----------|
| Producent | PANASONIC |
| Waga | 0.1 kg |
| Szerokość opakowania | 0.23 m |
| Wysokość opakowania | 0.055 m |
| Długość opakowania | 0.165 m |
| Waga z opakowaniem | 0.34 kg |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.