

Wymiennik freon-woda Panasonic PAW-25EAIRC-LS

Nr indeksu: PAW-25EAIRC-LS



Kategoria: Wodne wymienniki ciepła

Numer katalogowy: PAW-25EAIRC-LS

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Kurtyna powietrzna typu LS z wymiennikiem DX, 17 kW

Produkt kompatybilny z jednostkami zewnętrznymi z czynnikiem **R32** lub **R410A**.

Kurtyna powietrzna o wysokiej sprawności, podłączana do istniejącego układu PACi lub **VRF**. Wentylator napędzany silnikiem EC – płynna praca, wysoka sprawność. Łatwa instalacja, regulacja, czyszczenie oraz serwis.

- Oszczędność do 40% energii – wentylator napędzany silnikiem EC, sprawniejszym niż konwencjonalny silnik prądu przemiennego, trwalszym i posiadającym funkcję soft startu.
- 4 dostępne długości kurtyn powietrznych: 1,0; 1,5; 2,0 i 2,5 m.
- Wysokość montażu do 3,0 m.
- Do wyboru pięć położeń maskownicy wylotowej, pozwalających dostosować kierunek nadmuchu powietrza do wymagań instalacyjnych.
- Sterowanie za pomocą sterowników indywidualnych firmy Panasonic (opcja).
- Bezpośrednia integracja z systemem BMS za pośrednictwem opcjonalnych interfejsów firmy Panasonic.
- Wszystkie modele kurtyn powietrznych DX wyposażone w tace ociekowe.

Dane techniczne

Producent	PANASONIC
Wydajność chłodnicza	17 kW
Wydajność grzewcza	19 kW