

Agregat skraplający bez sprężarki Bitzer LH 44E/FS56/C1

Nr indeksu: LH44FS56C1



Kategoria: Standard

Numer katalogowy: LH44E/FS56/C1**

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający bez sprężarki LH 44E/FS56/C1

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	3,38 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	2,77 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,32 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	3,49 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	2,82 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,28 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,41 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,51 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,35 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,43 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,54 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,37 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,74 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,53 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,95 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,06 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,21 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,16 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,63 kW

R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,02 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,18 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,14 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,62 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	3,07 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	2,47 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,1 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,74 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,01 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,17 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,69 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,59 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,81 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,93 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,45 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,51 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,75 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,9 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,42 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	3,58 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	2,92 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,37 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.