

## Agregat skraplający bez sprężarki Bitzer LH 53E/FS56

Nr indeksu: LH53FS56



**Kategoria: Standard**

Numer katalogowy: LH53E/FS56\*\*

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Agregat skraplający bez sprężarki LH 53E/FS56

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,87 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,98 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,88 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,16 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,17 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,86 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,28 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,03 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,07 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,33 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,05 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,74 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,44 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,32 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,53 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,46 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,21 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,22 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,46 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,4 kW

R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,16 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,19 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,44 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,54 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,65 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,07 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,31 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,59 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,72 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,58 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,87 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,19 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,62 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,9 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,21 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,29 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,31 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.