

## Agregat skraplający bez sprężarki Bitzer LH 84E/FS126

Nr indeksu: LH84FS126



**Kategoria: Standard**

Numer katalogowy: LH84E/FS126

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Agregat skraplający bez sprężarki LH 84E/FS126

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,75 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,65 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,75 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,19 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,9 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,66 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	17,31 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,49 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,63 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,89 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,16 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,34 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	15,44 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,22 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,37 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,87 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,95 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,17 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,75 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,89 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,13 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,76 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,69 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,02 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	16,74 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,22 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,9 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,24 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,38 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,09 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,49 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,16 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,55 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,46 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,21 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,95 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.