

Agregat skraplający bez sprężarki Bitzer LH 64E/FS76

Nr indeksu: LH64FS76



Kategoria: Standard

Numer katalogowy: LH64E/FS76

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający bez sprężarki LH 64E/FS76

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,11 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,7 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,36 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,45 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,91 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,31 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,98 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,01 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,22 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,61 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,86 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,67 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,62 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,33 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,28 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,44 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,17 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,45 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,06 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,85 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,52 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,85 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,55 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,4 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,26 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,86 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,75 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,9 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,77 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,62 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,1 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,51 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.