

Agregat skraplający bez sprężarki Bitzer LH 64E/FS76

Nr indeksu: LH64FS76



Kategoria: Standard

Numer katalogowy: LH64E/FS76

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający bez sprężarki LH 64E/FS76

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 8,11 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,7 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,36 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 8,45 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,91 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,31 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 11,98 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 10,01 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,22 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 9,61 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 4,86 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 10,67 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,62 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,33 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 10,28 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,44 kW |

| | | |
|-------|---|----------|
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,2 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 10,2 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,4 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,17 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 7,45 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,06 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 2,85 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 11,52 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 9,85 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,55 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,4 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 9,26 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 4,86 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 3,75 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 4,9 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 3,77 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 8,62 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 7,1 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,51 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.