

Agregat skraplający bez sprężarki Bitzer LH104E/F152H

Nr indeksu: LH104EF152H



Kategoria: Standard

Numer katalogowy: LH104E/F152H

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający bez sprężarki LH104E/F152H

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,3 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,31 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,87 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,81 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,64 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,86 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	16,06 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,15 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,89 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	15,54 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	12,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,16 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	17,08 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,04 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,02 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,31 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	16,49 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,55 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,16 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	16,37 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,45 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,75 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,12 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	9,47 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,53 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,31 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	16,17 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,47 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,13 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,56 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	14,82 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	12,15 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,06 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,6 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	15,1 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	12,41 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,69 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,19 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,01 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,14 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.