

Agregat skraplający bez sprężarki Bitzer LH135E/F302H

Nr indeksu: LH135EF302H



Kategoria: Standard

Numer katalogowy: LH135E/F302H

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający bez sprężarki LH135E/F302H

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	37,4 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	31,1 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	15,85 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	39,3 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	32,3 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	15,66 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	45 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	24,3 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	18,62 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	23,1 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	48,2 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	26,6 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	20,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	46,3 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	26 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	20,4 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	46 kW

R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	25,7 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	20,3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	34,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	28,5 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	13,56 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	25,6 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	20,5 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	41 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	22,4 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	17,36 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	22,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	17,38 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	39,8 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	33 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	16,56 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.