

## Agregat skraplający Bitzer LH 84E/4EES-6Y

Nr indeksu: LH84E4EES6Y



**Kategoria:** Standard

Numer katalogowy: LH84E/4EES-6Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Agregat skraplający LH 84E/4EES-6Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,73 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,14 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,48 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	9 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,29 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,41 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,31 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,99 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,55 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,75 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,47 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,12 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	14,16 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,72 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,98 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,55 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,66 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,31 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,79 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,43 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,55 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,22 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,75 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,39 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,37 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,93 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,99 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,9 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,85 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,56 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,29 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,15 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,16 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,94 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,42 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,28 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,25 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	9,26 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,55 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,63 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.