

## Agregat skraplający Bitzer LH 84E/4FES-5Y

Nr indeksu: LH84E4FES5Y



**Kategoria:** Standard

Numer katalogowy: LH84E/4FES-5Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Agregat skraplający LH 84E/4FES-5Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,62 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,57 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,14 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,67 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,47 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,2 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,19 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,57 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,45 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,65 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,68 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,17 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,91 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,93 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,75 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,49 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,46 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,78 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,64 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,41 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,39 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,74 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,61 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,25 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,94 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,12 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,01 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,18 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,86 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,78 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,33 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,48 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,26 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,24 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,53 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,66 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,36 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,31 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,93 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,66 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.