

Agregat skraplający Bock SHGX 22e/125-4SL

Nr indeksu: 14517/G



BOCK

Kategoria: Standard

Numer katalogowy: 16041/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający SHGX 22e/125-4SL

Dane techniczne

Producent BOCK
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,37 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,44 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,4 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	0,99 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,15 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,86 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,07 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,16 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,74 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,63 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,47 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,15 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,06 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,3 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,17 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,89 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,96 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,25 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,13 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,87 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,95 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,24 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	3,86 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,02 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,21 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,04 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,81 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,85 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,1 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,55 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,62 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,54 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,08 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.