

Agregat skraplający Bock SHGX 22e/190-4SL

Nr indeksu: 14519/G



BOCK

Kategoria: Standard

Numer katalogowy: 16043/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający SHGX 22e/190-4SL

Dane techniczne

Producent BOCK
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,35 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,25 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,8 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,28 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,64 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,09 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,54 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,68 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,17 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,68 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,25 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	9,09 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,47 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,75 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,85 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,58 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7.17 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,85 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,02 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,54 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,13 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,84 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,01 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,76 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,78 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,61 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,26 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,84 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,36 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,48 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,54 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,45 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	1,96 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,39 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.