

Agregat skraplający Bock SHGX 34e/215-4L

Nr indeksu: 14472/G



BOCK

Kategoria: Standard

Nr katalogowy: 16106/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Aggregat skraplający SHGX 34e/215-4L

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BOCK
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	168 kg
Szerokość opakowania	1.35 m
Wysokość opakowania	1.05 m
Długość opakowania	1 m
Waga z opakowaniem	168 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,34 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,78 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,34 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,63 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,3 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,32 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,13 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,91 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,09 kW

R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,1 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,6 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,35 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,49 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,46 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,25 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,45 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,45 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,24 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,49 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,09 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,03 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,7 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,52 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,51 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,27 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,62 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,07 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,57 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.