

## Agregat skraplający Bock SHGX 34e/215-4SL

Nr indeksu: 14476/G



# BOCK

**Kategoria: Standard**

Numer katalogowy: 16110/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Agregat skraplający SHGX 34e/215-4SL

### Dane techniczne

Producent BOCK  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,34 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,78 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,34 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,63 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,6 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,39 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,35 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,15 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,11 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,2 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,91 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,64 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,38 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,58 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,28 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,54 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,48 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,27 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,48 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,09 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,02 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,66 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,66 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,43 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,62 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,08 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,58 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,79 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.