

Agregat skraplający Bock SHGX 34e/255-4SL

Nr indeksu: 14477/G



BOCK

Kategoria: Standard

Numer katalogowy: 16111/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający SHGX 34e/255-4SL

Dane techniczne

Producent BOCK
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,77 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,75 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	1,95 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,1 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,41 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,97 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,1 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,8 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,1 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	14,1 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,7 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,29 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,4 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,6 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,13 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,3 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,57 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,12 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,61 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,97 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	2,37 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,5 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,1 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,41 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,03 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,93 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,13 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,02 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,12 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.