

Agregat skraplający Bock SHGX 34e/315-4SL

Nr indeksu: 114B16112



BOCK

Kategoria: Standard

Numer katalogowy: 16112/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający SHGX 34e/315-4SL

Dane techniczne

Producent BOCK
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,39 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,61 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,61 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	16,6 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,7 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,65 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,95 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	16 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,1 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,31 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	17,6 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,15 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,35 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	17 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,9 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,9 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,16 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	16,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,9 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,87 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,14 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	9,32 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,37 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,11 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	16,7 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,8 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,97 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,26 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	8,78 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	3,91 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	2,81 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.