

Agregat skraplający Bock SHGX 34e/380-4SL

Nr indeksu: 14479/G



BOCK

Kategoria: Standard

Numer katalogowy: 16113/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający SHGX 34e/380-4SL

Dane techniczne

Producent BOCK
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,74 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	20,6 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	17 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,64 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,54 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	19,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	16,4 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,21 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	21,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	17,9 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	9,2 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	7,01 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	20,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	17,3 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,87 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,75 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	20,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	17,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,83 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,73 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,7 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,31 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	4,12 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	20,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	17,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	9,01 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,92 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	13,7 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,1 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,14 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	3,79 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.