

Agregat skraplający Bock SHGX 44e/475-4SL

Nr indeksu: 16198/G



BOCK

Kategoria: Standard

Numer katalogowy: 16198/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający SHGX 44e/475-4SL

Dane techniczne

Producent BOCK
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	17,4 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	13,9 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,25 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,46 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	28 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	23 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	11,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	8,69 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	26,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	21,6 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	10,6 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	29,3 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	24,2 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	12,3 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	9,29 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	28 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	23,1 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	11,7 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	8,92 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	27,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	23 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	11,7 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	8,89 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	15,3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	12,2 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	5,42 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	27,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	22,8 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	11,9 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	9,11 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	18 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,76 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	4,89 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.