

## Agregat skraplający Bock SHGX 44e/565-4SL

Nr indeksu: 16199/G



# BOCK

**Kategoria: Standard**

Numer katalogowy: 16199/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Agregat skraplający SHGX 44e/565-4SL

### Dane techniczne

Producent BOCK  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	21,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	17,4 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,21 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,98 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	33,3 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	27,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	13,9 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	10,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	31,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	25,9 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	12,9 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	34,8 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	28,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	14,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	11,3 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	33,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	27,6 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	14,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	10,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	33,3 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	27,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	14,1 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	10,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	18,3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,7 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	6,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	32,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	27,3 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	14,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	11,1 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	21,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	17,4 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,21 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	5,98 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.