

Agregat skraplający Bock SHGX 44e/665-4SL

Nr indeksu: 16200/G



BOCK

Kategoria: Standard

Numer katalogowy: 16200/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający SHGX 44e/665-4SL

Dane techniczne

Producent BOCK
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	23,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	18,9 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,52 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,07 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	37,2 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	30,7 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	15,6 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	11,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	35,4 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	29,2 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	14,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	39,2 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	32,6 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	16,9 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	12,9 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	37,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	31 kW

R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	15,9 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	12,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	37,1 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	30,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	15,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	12,1 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	20,7 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	16,7 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	7,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	36,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	30,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	16 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	12,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	24,3 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	19,7 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	9,21 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	6,66 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.