

Agregat skraplający Copeland ZXLE-075E-TFD-454

Nr indeksu: ZXLE-075E-TFD



Kategoria: Ciche obudowane

Nr katalogowy: ZXLE-075E-TFD-454

Producent: COPELAND

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający ZXLE-075E-TFD-454

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	COPELAND
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	134 kg
Szerokość opakowania	0.5 m
Wysokość opakowania	1.48 m
Długość opakowania	1.1 m
Waga z opakowaniem	134 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	17,45 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,9 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,71 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	7,12 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	17,45 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	14,85 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C	8,69 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C	7,11 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.