

Agregat skraplający Emerson ZXME-020E-TFD-304

Nr indeksu: ZXME-020E-TFD



Kategoria: Ciche obudowane

Numer katalogowy: ZXME-020E-TFD-304

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający ZXME-020E-TFD-304

Dane techniczne

Producent EMERSON
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	2,71 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	2,18 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,33 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,64 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,3 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,58 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,38 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,37 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,6 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	2,42 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	1,92 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	2,78 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	2,24 kW

internetowej.