Agregat skraplający Copeland ZXME-025E-TFD-304

Nr indeksu: ZXME-025E-TFD



Kategoria: **Ciche obudowane**

Nr katalogowy: ZXME-025E-TFD-304

Producent: COPELAND

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający ZXME-025E-TFD-304

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	COPELAND
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	92 kg
Szerokość opakowania	0.05 m
Wysokość opakowania	1.08 m
Długość opakowania	1.1 m
Waga z opakowaniem	92 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	3,16 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	2,57 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,04 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,22 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	5,3 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,45 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,89 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,03 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,09 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.