

Agregat skraplający Emerson ZXME-030E-TFD-304

Nr indeksu: ZXME-030E-TFD



Kategoria: Ciche obudowane

Numer katalogowy: ZXME-030E-TFD-304

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający ZXME-030E-TFD-304

Dane techniczne

Producent EMERSON
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	3,9 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,14 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,25 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,18 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,29 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,22 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,39 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,31 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,37 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	3,55 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	2,84 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	4,07 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	3,29 kW

internetowej.