

Agregat skraplający Emerson ZXME-050E-TFD-304

Nr indeksu: ZXME-050E-TFD



Kategoria: Ciche obudowane

Numer katalogowy: ZXME-050E-TFD-304

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający ZXME-050E-TFD-304

Dane techniczne

Producent EMERSON
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,62 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,33 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,9 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,09 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,18 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,05 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,24 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,05 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,21 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,04 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,83 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,99 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,63 kW

internetowej.